



DAMPA®


DAMPA LED

DAMPA har designet et moderne LED lys til den klassiske CLIP-IN serie, i størrelserne 60x60, DAMPA LED opsættes på samme måde som DAMPA lofterne og kan monteres **uden brug af værktøj**.



VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED

LED panelet er produceret som en helt lukket kassette i IP44 KLASSE II og er der med sikret mod snavs og støv. Opalfronten er let at rengøre og produceret i brandhæmmende polykarbonat



HVORFOR DAMPA LED?

- Panel er udviklet i samarbejde med DAMPA og
1. overholder min/max mm. & kg tolerancer for sikker tilpasning i Clip-in bæreskinne.
 2. Kan monteres på UNDER 1 minut, uden brug af værktøj.
 3. Panel er lavere end bæreskinne og kommer aldrig i problemer med anden installation.
- Mærket "DAMPA LED", da det er markedets eneste af
4. DAMPA godkendte panel til montering i DAMPA Clip-in bæreskinne.
 5. Ingen synlige LED dots, uanset monterings retning
 6. Leveres STANDARD, malet i RAL 9010, samme hvide RAL farve som DAMPA Clip-in loft.
 7. Rengørings venligt og tæt for udfra kommende insekter og skidt.
 8. OPAL er lavet i brandhæmmende materiale.

VARIANTER

- Model: 60x60
- Driver: Dali, CASAMBI, 1-10V, PUSH, No-DIM
- WATT: 24W, 36W, 48W
- Tunable white K2700 - K6000
- Ra: > 90
- IP44

Panelerne kan mod mere pris præ produceres med ønskede stik, for hurtigere montering.



DATA BLAD: DAMPA LED CLIP-IN 60x60

24Watt/ 36Watt / 48Watt



DAMPA®

Optik:

- Afskærmningstype: Opal
- Afskærmningsmateriale: PMMA
- Lysretning: Nedadlysende
- UGR: <19
- Spredning: >90°

Lyskilde:

- Lyskilde: LED
- Levetid: >50.000 timer
- Ra: >90
- MacAdam, step 3

Kvalitet og garanti:

- Høj kvalitets LED chip
- 5 års produktgaranti

Elektrisk data:

- Spænding: 100V - 240V
- Driver: Ekstern
- Forkobling: LED driver
- Konstantstrøm strømforsyning, effektivitet 90%
- Flickerfri

Dimension:

- Længde: 600 mm
- Bredde: 600 mm
- Højde: 13 mm
- Vægt: 2.990 gram

Klassificering:

- RoSH
- CE
- MacAdam Step 3
- Energi Klasse: E
- IP44 Klasse 2

Tekniske data:

- Materiale: Aluminium + PMMA
- Ramme farve: Hvid, RAL 9010
- Arbejdsområde: 10~80% RH
- Arbejds temperatur: -20° to 40° C.
- IP Klasse: IP44
- IP Sikkerhed: Klasse 2

Produkt variant:

Driver:

- Dali 1&2 (DT6 - DT8)
- CASAMBI
- 1-10 Volt
- PUSH
- No - dim

Stik (option):

- Wieland Gesis
- Wago Winsta

Watt / Lumen:

- 24W / 2.880 Lm 120Lm/w
- 36W / 4.320 Lm 120Lm/w
- 48W / 5.280 Lm 110Lm/w

Kelvin:

- Tunable white K2700 - K6000

Pakning:

- 4 STK

Lys filer:

DIALux filer ect., kan fremsendes



DATA BLAD: DAMPA LED CLIP-IN 60x60

24Watt/ 36Watt / 48Watt



DAMPA®

	D66-24	D66-36	D66-48
Power(W) $\pm 5\%$	24Watt	36Watt	48Watt
Driver Output	28-42V, 600mA	28-42V, 900mA	28-42V, 1200mA
CCT (Kelvin)	2700-6000	2700-6000	2700-6000
Lumen Output (lm) $\pm 5\%$	2880	4320	5280
Lumen lm/W $\pm 5\%$	120	120	110
LED Type / Antal	4014 / 240stk		
LM80 Lumen Manitenance	>98.8% lumen maintenance @ 6,000hrs		
Ra / MacAdam	>90 / 3		
Garanti	5 år		
Input Spænding	100-240VAC / 50/60 Hz		
PF	$\geq 0.95 @ 230VAC$		
THD	$\leq 20\%$		
Driver Effektivitet	$\geq 95\% @ 230VAC$		
Leveltid	50,000 timer		
Dæmpning	DALI / CASAMBI / 1-10V~-PUSH / No DIM		
Ramme farve	Hvid RAL 9010		
IP / IK / Glow-wire	IP44 / IK06 / 650°C		
Temperatur / Luftfugtighed	Arbejds: -20°C ~40°C Opbevaring: <60°C / <75%		
UGR	<19		

